




閥類型符號 SYMBOL

SBG-※



規格說明

SPECIFICATION :

型式 MODEL	最高使用壓力 MAX. OPERATING PRESSURE (kgf/cm ²)	壓力調整範圍 PRESSURE ADJ. RANGE kgf/cm ²	流量 RATED FLOW l/min	重量 WEIGHT kg
SBG-03-※	250	1 : 7-70	100	4.8
SBG-06-※		2 : 7-140	200	6.1
SBG-10-※		3 : 7-210	400	9.8

型號說明

HOW TO ORDER :

SB G - 06 - 3 - R - 30 - A

彈簧編號 SPRING SERIAL NUMBER

設計編號 DESIGN NUMBER

30 : 標準型 (STANDARD TYPE)

31 : 調整把手直結式 ADJUSTING DIRECT TYPE

調整把手方向 DIRECTION OF KNOB

R : 右P口側標準型 RIGHT (P PORT SIDE STANDARD)

L : 左T口側 LEFT (T PORT SIDE)

壓力調整範圍 PRESSURE ADJUSTING RANGE

1 : 7 - 70 kgf/cm²2 : 7 - 140 kgf/cm²3 : 7 - 210 kgf/cm²

閥規格 VALVE SIZE

03 : 3/8"

06 : 3/4"

10 : 1 - 1/4"

安裝型式 MOUNTING

G : 板式安裝 SUB-PLATE MOUNTING

系列編號 SERIES NUMBER

附屬品

ATTACHMENT :

型式 MODEL	安裝螺絲 Screw
SBG-03	M12 X 40L.....4pcs
SBG-06	M16 X 50L.....4pcs
SBG-10	M20 X 65L.....4pcs